

Udendørsprodukter



Syv argumenter for vandfortyndbar maling

- 1 Resultatet bliver det samme uanset hvilket opløsningsmiddel.
- 2 Vandfortyndbar maling er skånsomt for miljøet og helbredet.
- 3 Rengøring af værktøj bliver lettere og mere miljøvenligt.
- 4 Arbejdsmiljøet bliver rarere med en maling, der er stort set lugtfri.
- 5 Vandfortyndbar maling er skånsom mod både gravide og små børn.
- 6 Vores vandfortyndbare premium-produkter har et længere vedligeholdelsesinterval og har en meget høj kvalitet.
- 7 En vandfortyndbar maling kan i de fleste tilfælde males oven på en overflade, der tidligere er behandlet med olieholdig maling.



Gode råd til forarbejde

- Kontroller underlagets tilstand. Mærk med kniv eller skruetrækker på udsatte steder på træet som fx samlinger og endetræ - er det blødt kan det være rådskader, som skal udbedres og udskiftes til nyt træ.
- Vask overfladen med svamp eller børste. For at beskytte dig selv, er det en god idé at anvende gummihandsker og beskyttelsesbriller, især hvis du arbejder over ansigtshøjde. Er overfladen kun snavset, skal du bruge Udendørsvask. Ved belægninger skal du bruge en belægningsfjerner som fx Iso A-Clean. Ædeltræsoverflader osv. skal du vaske med Terrassevask. Sørg for at beskytte overflader, som ikke skal vaskes, som fx vinduer.
- Skyl overfladen nøje af. Brug helst vandslange. Højtryksvask bør bruges med forsigtighed. Lad derefter overfladen tørre ordentligt.
- Skal du male om, skal du skrabe løstsiddende eller afskallende maling af. Vær særligt grundig ved samlinger og endetræ på facader.
- Et godt udført forarbejde forlænger levetiden på den malede overflade.

Gode råd til slutbehandling

- Mal ikke når det er koldt eller fugtigt udenfor. Så øges risikoen for at facaden, får matte pletter eller angribes af belægninger. Det ideelle vejr er tørt vejr og mindst 7 °C overfladetemperatur.
- Sørg for at du vælger det rette værktøj, da det også påvirker slutresultatet.
- Mal først facaden og derefter vindueskarme, udhæng og andet.
- Sørg for at du kan stoppe malebehandlingen mindst tre timer inden aftenduggen falder.
- Mal aldrig på solopvarmede overflader, da det kan give risiko for bobler i det færdige resultat.
- Er du usikker på hvilken type maling, overfladen tidligere er malet med? Det mest enkle er at slibe på overfladen med sandpapir. Hvis malingen sætter sig fast i sandpapiret, er det højst sandsynligt akrylmalning. Hvis det forsvinder uden at sætte sig nævneværdigt fast, er det højst sandsynligt olie- eller alkyd-maling.
- Skal du male med vandfortyndbar maling, så anvend pensler tilpasset dette, og som optager meget maling. Spar ikke på værktøjskvaliteten.
- For det bedste resultat; påfør mindre områder oppefra og ned.

Træbeskyttelse

Grundolie mod råd og svamp



Trægrunder / porefylder



Mineralsk underlag

Grunder til mineralske underlag



Vandafvisende imprægnering



Dækkende Træbeskyttelse



Facademaling Akryl



Laserende /transparent Træbeskyttelse



Vinduesmaling



Silikatmaling og Kalkmaling



Øvrige facademalinger



Specielle Træolier



Udendørs Lak



Tagmaling Beton og Fibercement



Metalmaling



Indhold

Syv argumenter for vandfortyndbar maling	2
Gode råd til træbeskyttelse	3
Grunding træværk	
Primex Grundolie	7
Primex Grundolie Plus	7
Primex Trægrunder Plus	7
Grunding mineralske facader	
Primer Gel.	8
Mineralgrund	8
Silikatbinder	8
Produkter til træfacader	
Perfekt Plus Facade	9
Perfekt Täcklasyr.	9
Perfekt Oliemaling	10
Front Helmat.	10
Front Trælasyr	10
Perfekt Plus Vindue og Træværksmaling	10
Rapid Vinduesmaling	11
Rapid Vinduesgrunder	11
Produkter til puds og mineralske overflader	
Pudsmaling	12
Silikatmaling	12
Kalkmaling.	12
Kivisil Facademaling	13
Novasil Facademaling	13
Betonbeskyttelsesmaling	13
Produkter til maling af metal	
Pladefacademaling.	14
Pladetagmaling V	14
Produkter til træmøbler og terrasse	
Elit Træolie.	15
Elit Ædeltræolie.	15
Elit Ædeltælak	15
Produkter til tagmaling	
Eternit primer.	16
Isonit	16
Rubber	16
Imprægnering	
HydroBlock WB	17
Regnstop V	17
Produkter til rengøring og vask	
Facadevask.	18
Iso A-Clean	18
Terrassevask	19
Penselvask	19
Øvrigt	
Trafiklinje- & Markeringsmaling	19



Grunding træværk



Primex Grundolie

Vandig imprægneringsolie.

Anvendelsesområde: Anvendes på træværk udendørs fx endetræ og andre udsatte dele. Skal behandles med trægrunder cirka en halv time efter imprægneringen.

Egenskaber: Trænger ind i træfibrene, hvilket giver en rigtig god beskyttelse mod vandoptagelse og mindsker risikoen for sprækkedannelse i træ og malingslag. Beskytter desuden træet mod råd og blåsplint.



Primex Grundolie Plus

Vandig, blåtonet imprægneringsolie.

Anvendelsesområde: Anvendes på træværk udendørs fx endetræ og andre udsatte dele. Skal behandles med trægrunder cirka en halv time efter imprægneringen.

Egenskaber: Trænger ind i træfibrene, hvilket giver en rigtig god beskyttelse mod vandoptagelse og mindsker risikoen for sprækkedannelse i træ og malingslag. Beskytter desuden træet mod råd og blåsplint. Blåtonet (tilsat sporfarve)



Primex Trægrunder Plus

Trægrunder til beskyttelse af træværk.

Anvendelsesområde: Anvendes på træværk udendørs for at beskytte mod og modvirke fugtoptagelse i træet.

Egenskaber: Har god dækkeevne og giver god vedhæftning for den efterfølgende slutmaling. Har specialudviklet hurtigtørrende formula, som gør at du - med vejret på din side - kan grunde og slutbehandle samme dag. Mindsker risiko for gennemslag af vandopløselige træolier. Kan tones i mørke nuancer.

Bindemiddel: Alkyd.

Grundning mineralske facader



Primer Gel

Primer til mineralske overflader.

Anvendelsesområde: Til mineralske overflader. Blandes ned i Kivisil Facademaling, Pudsmaling, Betonbeskyttelsemaling eller Novasil i første lag dækmaling.

Egenskaber: Får malingen til at holde længere på pudsfacaden og får grundingsarbejdet til at gå hurtigere. Beskytter godt mod fugtindtrængning, når den blandes med slutmaling. Får pudsfacaden til at se pæn ud længere.



Mineralgrund

Grunder til mineralske overflader

Anvendelsesområde: Porøse og løse mineraloverflader.

Egenskaber: Binder og forstærker porøse og løse mineraloverflader. Hæfter godt på løse og porøse overflader samt hårde betonoverflader. Den forhindrer desuden underlaget i at optage fugt, og lader overfladen ånde, hvilket mindsker risiko for frostsprængning. Overmales med dækkende maling til mineralske overflader.



Silikatbinder

Grunder til mineralske overflader.

Anvendelsesområde: Porøse og ujævne underlag før maling med Silikatmaling. Kan anvendes både indendørs og udendørs på puds, beton og frostbestandige facadetegl, eternit samt på gamle mineral- og silikatmalinger

Egenskaber: Forstærker porøse og ujævne underlag før maling med Silikatmaling. Hjælper overfladen til at afgive indefrakommende fugt samt giver god beskyttelse mod vækst af skimmelsvamp.



Træfacader



Perfekt Plus Facade

Dækkende facademaling af absolut højeste kvalitet; særligt udviklet til at give en modstandsdygtig overflade, som mindsker smudsoptagelse og som giver en optimal farveholdbarhed.

Anvendelsesområde: Træfacader og træværksdetaljer.

Glans: Halvmat 25.

Egenskaber: Meget let at male med, tørrer hurtigt og kan males oven på de fleste malingstyper. Har en særdeles god beskyttelse mod belægningsvækst på malingsfilmen. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 4 timer.



Perfekt Täcklasyr

Dækkende træbeskyttelse, der fungerer som grunder og slutmaling i en.

Anvendelsesområde: Til ny- og ommaling af træfacader, vindskeder og træværksdetaljer.

Glans: Halvblank 50.

Egenskaber: Produktet har rigtig god indtrængning og vedhæftning. Fremhæver træets naturlige struktur og åretegning. Tørrer hurtigt og er let at arbejde med. Kan tones.

Bindemiddel: Alkydolie-akryl hybrid og linolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 6 t. Overmalbar efter ca. 16 t.





Perfekt Oliemaling

Oliemaling af høj kvalitet. Giver træfacader en god beskyttelse i mange år.

Anvendelsesområde: Til træfacader, stakitter, udemøbler og træværksdetaljer.

Glans: Halvblank 40.

Egenskaber: God farveholdbarhed, kort tørretid og god vedhæftning. Kridter minimalt. Kan tones.

Bindemiddel: Alkyd forstærket med akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 t. Overmalbar efter ca. 4-6 t.



Front Helmat

En vandfortyndbar akrylmaling til umalet eller tidligere malet træ udendørs. Giver overfladen et elegant helmat udseende.

Anvendelsesområde: Til umalet eller tidligere malet træ udendørs.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Kan tones i samtlige udendørsfarver. Let at male med. Givet et godt, holdbart resultat.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t. Overmalbar efter 3-4 t.



Front Trælasyr

Akrylmaling, der giver overfladen et elegant, laserende udseende.

Anvendelsesområde: Til umalet eller tidligere malet træ udendørs.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Kan tones i samtlige udendørsfarver. Let at male med. Givet et godt, holdbart resultat. Kan tones.

Bindemiddel: Alkydmodificeret Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t. Overmalbar efter 3-4 t.



Perfekt Plus Vindues- & Træværksmaling

Vinduesmaling som er let at arbejde med og som løber minimalt. Har kort tørretid og vejrbestandig overflade.

Anvendelsesområde: Trævinduer, træværksdetaljer etc.

Glans: Halvblank 40.

Egenskaber: Let at arbejde med. Giver vejrbestandig overflade med god farveholdbarhed. Kan tones.

Bindemiddel: PlastAlkyd.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 t. Overmalbar efter ca. 4-6 t.



Rapid Vinduesmaling

Hurtigtørrende malingssystem til vinduer, der forlænger sæsonen og gør det muligt at male i længere tid!

Anvendelsesområde: Til umalet eller tidligere malet træ udendørs.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Kan tones i samtlige udendørsfarver. Let at male med. Givet et godt, holdbart resultat.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 20 min. overmalbar efter 2-4 timer



Rapid Vinduesgrunder

Grunder til maling i system med Rapid Vinduesmaling.

Anvendelsesområde: Til grunding inden færdigmaling med Rapid Vinduesmaling.

Egenskaber: Både grunderen og slutmalingen er kendetegnet ved god fylde og høj dækkeevne. Kan tones.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 15 min. overmalbar efter 1-2 timer

Puds og mineralske overflader



Pudsmaling

Helmat pudsmaling til mineralske facader.

Anvendelsesområde: Til ny- eller ommaling af nye eller tidligere malede overflader. Til beton, letbeton, fast puds af kalkcement og betoncement samt andre faste mineralske flader som fx fiberforstærkede mineralplader.

Glans: Helmat 4.

Egenskaber: Holder farven længe. Let at male med. Kan tones i de fleste nuancer. Beregnet til at blive anvendt i system med Pudsgrund eller Primer Gel.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t. Overmalbar efter ca. 12 t.



Silikatmaling

Helmat silikatmaling.

Anvendelsesområde: Til ny- eller ommaling af mineralske overflader som puds, facadetegl, eternit samt gamle mineralske underlag udendørs.

Glans: Helmat 2.

Egenskaber: Giver en vejrbestandig overflade. Vandafvisende men harsamtidig en meget høj diffusionsåbenhed, derved opnås et stort udslip af indefrakommende fugt. Kan tones.

Bindemiddel: Kalivandglas

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 t. Overmalbar efter ca. 12 t.



Kalkmaling

Overfladebehandling til gamle pudsoverflader.

Anvendelsesområde: Til nypudsning eller genopfriskning af tidligere kalkmalede underlag

Glans: Helmat 3.

Egenskaber: Kan også anvendes indendørs. Kan tones i udvalgte nuancer.

Bindemiddel: Læsket kalk.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Fugttør efter 1-2 t. Overmalbar efter ca. 2 t.



Kivilsil Facademaling

Silikonehartsmaaling til effektiv beskyttelse.

Anvendelsesområde: Anvendes til maling af udendørs puds, beton og andre mineralske facader. Kan også anvendes på tidligere malede overflader.

Glans: Helmat 2.

Egenskaber: Giver en effektiv beskyttelse. Danner en vandafvisende og diffusionsåben overflade, som fremtræder med et kalkagtigt udseende. Kan anvendes i system med Primer Gel. Kan tones.

Bindemiddel: Silikoneemulsion.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 12 t. Klæbefri efter ca. 2 t.



Novasil Facademaling

Helmat og vandafvisende facademaling.

Anvendelsesområde: Anvendes til maling af udendørs mineralske overflader som puds, beton, gasbeton og fiberforstærkede mineralplader samt på tidligere malede overflader.

Glans: Helmat 2.

Egenskaber: Vandafvisende og har meget høj diffusionsåbenhed. Derved opnås et stort udslip af indefrakommende fugt. Fremtræder med et kalkagtigt udseende og er et glimrende alternativ til silikatmaling. Kan anvendes i system med Primer Gel. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl silikonemodificeret.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 12 timer, klæbefri efter ca. 2 timer.



Betonbeskyttelsesmaaling

Alkalibestandig, beskyttende maling til betonoverflader. CE-mærket.

Anvendelsesområde: Anvendes til maling af betonoverflader som facader, balkonelementer og andre store betonkonstruktioner. Især til betonkonstruktioner, som er udsat for klimapåvirkninger.

Glans: Helmat 3.

Egenskaber: Har en rigtig god holdbarhed, beskytter mod ydre slid, fugt og karbonatisering (karbonatiseringshæmmende). God farvebestandighed. Kan anvendes i system med Primer Gel. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 12 timer, overfladetør ca. 1 time.



Betonbeskyttelsesmaaling

Alkalibestandig, beskyttende maling til betonoverflader. CE-mærket.

Anvendelsesområde: Anvendes til maling af betonoverflader som facader, balkonelementer og andre store betonkonstruktioner. Især til betonkonstruktioner, som er udsat for klimapåvirkninger.

Glans: Blank 60.

Egenskaber: Har en rigtig god holdbarhed, beskytter mod ydre slid, fugt og karbonatisering (karbonatiseringshæmmende). God farvebestandighed. Kan anvendes i system med Primer Gel. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 12 timer, overfladetør ca. 1 time.

Maling af metal



Pladefacadmaling

Akrylmaling til metalplade- og aluminiumsfacader.

Anvendelsesområde: Til maling af fabrikslakerede plader og rustbeskyttelsesmalede plader, forzinket metalplade, aluminiumsplade.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: God vedhæftning på de fleste underlag og særdeles god vejrbestandighed. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2-4 t. Overmalbar efter 6-12 t.



Pladetagmaling V

Akrylmaling til metalpladetag.

Anvendelsesområde: Fleste typer af metalpladetag, som er rustbeskyttet, forzinket eller fabrikslakeret.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: Giver en halvblank, rustbeskyttende overflade. God vedhæftning og giver ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Kan tones.

Bindemiddel: Akryl.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2-4 timer. Overmalbar efter ca. 12 timer.

Træmøbler og terrasse



Elit Træolie

Træolie af høj kvalitet.

Anvendelsesområde: Til behandling af træterrasser, træhavemøbler mm.

Glans: Glansfri.

Egenskaber: Giver en vandafvisende overflade uden at danne film. Modvirker sprækkedannelse. God indtrængningsevne. Kan tones i mange nuancer.

Bindemiddel: Specialbehandlet linolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 8 t.



Elit Ædeltræolie

UV-beständig olie egnet til årlig behandling af ædeltræ.

Anvendelsesområde: Behandling af ædeltræ udendørs. Særligt egnet til ædeltræ i fx havemøbler i teak og mahogni.

Glans: Glansfri.

Egenskaber: Vandafvisende overflade som ikke danner film. Giver UV-beskyttelse og beskytter træet mod sprækker og udtøringer. God indtrængningsevne. Svagt bruntonet.

Bindemiddel: Linolie.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 24 t. Fedtfri efter ca. 48 t.



Elit Ædeltrælak

Ædeltrælak til klarlakering.

Anvendelsesområde: Behandling af ædeltræ udendørs. Særligt egnet til teakdøre og andre ædle træsorter.

Glans: Blank 80.

Egenskaber: Giver en fyldig blank, filmdannende overflade, som modvirker udtørring og sprækker. Giver UV-beskyttelse. Svagt bruntonet.

Bindemiddel: Alkyd.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 6-12 t. Overmalbar efter ca. 12-24 t.



Tagmaling



Eternit primer

Grundmaling som sikrer god vedhæftning for den efterfølgende topcoat.

Anvendelsesområde: Kan anvendes på tage af fibercement, skifereternit og beton. Eternit Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber. Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader.

Egenskaber: God indtrængningsevne. Sikrer god vedhæftning og er velegnet til stærkt sugende overflader. Fås i udvalgte farver.

Bindemiddel: Akryl.

Tørretid: Overmalingstør 1 t.



Imprægnering



HydroBlock WB

Vandbaseret imprægneringsmiddel.

Anvendelsesområde: Kan anvendes på facader, gulve i f.eks. lagerhaller, fliser, t agbelægninger af fibercement, beton, tegl samt materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten Oog mineralsk puds

Egenskaber: Diffusionsåben - høj vandperleeffekt. Vandafvisende. Forhindrer kapillær-indtrængning af regn og vandstænk i strukturen. Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. Mindsker saltudtrækning til overfladen. Danner ikke film. Reagerer kemisk med mineralske overflader. Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Forhindrer frostskaader

Tørretid: Berøringstør ca. 3-4 t., Tør ca. 4-6 t., Gennemhærdet ca. 6 dg.



Isonit

Vandfortyndbar tagmaling til stort set alle typer tag.

Anvendelsesområde: Kan anvendes på tage af beton, samt på primede tage af fibercement, skifereternit og stål.

Egenskaber: God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning med en robust, vandskyende og åndbar (diffusionsåben) overflade. Lysægte og vejrstabil. CE-mærket (EN1504/2). Fås i udvalgte farver.

Bindemiddel: Akryl.

Glans: 12, 20 og 50

Tørretid: Støvtør ca. 1 t. Overmalingstør ca. 2 t. Gennemtør ca. 24 t.



Regnstop V

Stopper overfladens evne til at suge vand op.

Anvendelsesområde: Mineralske overflader som puds, tegl, beton, letbeton mm.

Egenskaber: Giver en usynlig beskyttelse, som mindsker risikoen for frostsprængning og smudsoptagelse. Kan overmales.

Bindemiddel: Silikat.

Vandfortyndbar: Ja.

Tørretid: Ca. 2 t. Fuldt vandafvisende efter ca. 24 t.



Rubber

Vandfortyndbar tykfilmsmaling.

Anvendelsesområde: Kan anvendes på tage af beton, primet fibercement og bitumentage. Specielt egnet til ældre overflader, der er primet med Eternit Primer.

Glans: 5-6

Egenskaber: Meget elastisk med god vedhæftning. Giver en robust og vandskyende overflade. Lysægte og vejrstabil. CE-mærket (EN1504/2). Fås i udvalgte farver.

Bindemiddel: Akryl.

Tørretid: Støvtør ca. 2 t. Overmalingstør ca. 4 t. Gennemtør ca. 24 t.



Vask og rengøring



Terrassevask

Egnet til at fjerne gammel olie og fernis.

Anvendelsesområde: Effektivt rengøringsmiddel til ubehandlede og oliebehandlede træoverflader som terrasser, træbrædder, stakit og træhavemøbler. Anvendes på såvel fyr, gran som på ædeltræ, teak, mahogni etc.

Egenskaber: Rengør og opfrisker træets udseende.

Vandfortyndbar: Ja.



Penselvask

Middel til at fjerne indtørret maling fra pensler.

Anvendelsesområde: Til rengøring af pensler og værktøj samt rengøring efter maling.

Egenskaber: Opløser våde alkydoliemalinger og indtørret alkydolie- og latexmaling. Skader ikke plast, gummi eller træ.

Vandfortyndbar: Ja.

Se foreskrifter på emballagen og følg instrukser.



Facadevask

Effektivt alkalisk rengøringsmiddel.

Anvendelsesområde: Til alle typer af overflader udendørs.

Egenskaber: Til vask inden ommaling og til regelmæssigt vedligehold af overflader med let snavs og belægninger. Løser fedt, snavs samt lettere angreb af belægninger.

Vandfortyndbar: Ja.



Øvrigt



Iso A-Clean

Effektivt saneringsmiddel.

Anvendelsesområde: Til alle typer af overflader indendørs og udendørs.

Egenskaber: Sanerer overflader angrebet af snavs og belægninger som fx alger og skimmel. Forhindrer endda ny oprindelse af belægninger.

Vandfortyndbar: Ja.

Se foreskrifter på emballagen og følg instrukser.



Trafiklinje & Markeringsmaling

Akrylbaseret maling, til at trække linjer på underlag som f.eks. asfalt og beton.

Anvendelsesområde: Til optegning af linjer og markeringer på underlag såsom asfalt og beton, udendørs.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Malingen tørrer meget hurtigt og giver et slidstærkt resultat. Kan desuden nuanceres til en lysere gul for de linjer og markeringer, der kræver lidt ekstra opmærksomhed.

Tørretid: Støvtør Klæbefri efter ca 10 minutter, gennemtør efter ca 20 minutter.



**Se datablade på vores produkter
og læs behandlingsanvisningerne
på www.beckers.dk**



Følg os på Facebook og LinkedIn

Tikkurila Danmark A/S - Beckers Maling
Vallensbækvej 46 - 2625 Vallensbæk - Tlf. 43 63 16 11

01/2019