Beckers Malervask Plus



Beckers Malervask Plus er et fortyndbart rengøringsmiddel til alle indendørs overflader før maling. Løsner fedt og smuds, giver godt fæste. Kan bruges til grovrengøring af meget beskidte overflader.

TEKNISK DATA

Værktøj	pensel, svamp
Rækkeevne	
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Indeholder	AQUA, Kaliumkarbonat, SODIUM GLUCONATE, ALCOHOL, Alcohol C10-16 Ethoxylate/propoxylate, C6 Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, Alkyl Amide Etoxylate
Emballage	1 l, 3 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Påføring

BLANDING: Ved rengøring før maling: 2 dl Malervask Plus til ca. 1 L vand.

ANVENDELSE: Påfør sæbeopløsningen med svamp eller børste nedefra og op, og lad sæben virke i nogle minutter. Skyl godt af med vand. Meget snavsede overflader kan skrubbes med ru børste eller lignende før skylning. Følg anvisningerne på indpakningen før maling.

Bemærk

ALMEN INFORMATION: Dæk for glas og klinker for at forhindre langvarig udsættelse for vaskemiddel, som kan have en svag ætsende effekt. Langvarig kontakt med produktet kan udtørre huden. Anvend beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller mod stænk. Anvend ikke en blandingsbeholder, der kan forveksles med drikke eller fødevarer.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers