Beckers Scotte Snickerislip



Scotte Snickerislip er grunder og slibemaling til indendørs træværk. Egnet til ny- og ommaling, hæfter godt, tørrer hurtigt og kan overmales med de fleste træværksmalinger.

- Meget god vedhæftning på forskellige typer overflader
- Tørrer hurtigt og kan overmales med de fleste træværksmalinger og lakker
- Grunder med middel fyldeevne

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m²/l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 4 timer.
Tone baser	C BASE
Emballage	0.9 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Nymaling:
Træ og bordoverflader: Løst snavs fjernes.

Ommaling:
Tidligere alkyd og oliemalede overflader: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Tidligere fabriksmalet træværk:
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Slib med fint sandpapir.

Reperationer:
Anvend Beckers Snickerispartel.

Påføring

Grund med Scotte Snickerislip.

Ved anvendelse af vandopløselig færdigmaling, som Scotte Snickerifinish, skal Scotte Snickerislip tørre mindst 12 timer før overmaling.

Bemærk

Undgå at male hvis overfladen er koldere end +8°C.

Omrøres inden anvendelse.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers