Beckers Våtrum Grundfärg



Beckers Våtrum Grundfärg er en kombineret grunder og vævlim til vandudsatte rum som badeværelser og bryggerser. Den beskytter mod vand og fugt og skaber en glat overflade.

- Tætner og beskytter vægge mod fugtpåvirkning.
- Fungerer som både grunder og vævlim.
- Skaber en glat og ensartet overflade til videre maling.

TEKNISK DATA

Bindemiddel	Styrene acrylat
Værktøj	pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +10 °C og ca. +25 °C overfladetemperatur.
Rækkeevne	Forbrug ved limning: Ca. 4m2/l Forbrug ved grunding: Ca. 7m2/l
Tørretid	Klæbefri efter 3 timer. Overmaling efter 6 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Emballage	1 l, 4 l, 10 l
VOC	Grænseværdi A/g. Produktets VOC < 30 g/l.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Generelle krav
Underlaget skal være:
*Rent
*Tørt
*Fast
*Frit for støv og løstsiddende materiale

Porøse og stærkt sugende underlag
Grundes én ekstra gang med Våtrum Grundfärg fortyndet med vand i forholdet 1:1.
Revner, samlinger og ujævnheder
Udbedres med en vådrumsgodkendt spartelmasse, eksempelvis:
*Scotte LW Plus
*Scotte RW
*Spackel Våtrum

Vinylbeklædninger
*Spaltbar vinyl: Overfladelaget fjernes.
*Ikke-spaltbar vinyl: Fjernes helt.
*Bløde og tykke PVC-materialer: Fjernes helt.

Påføring

GlasvævOpsætning
Underlaget skal være rent og tørt før behandling.
Metode
1.Påfør BECKERS Våtrum Grundfärg med pensel eller rulle.
2.Glasfibervæv opsættes med BECKERS Våtrum Grundfärg.
3.Lad væven sætte sig i cirka 30 minutter.
4.Påfør næste lag grunding.
5.Afslut med 2 lag BECKERS Våtrum Täckfärg.

Bemærk

Vigtigt
Må ikke anvendes ved temperaturer under +10 °C.
Vær forsigtig med nymalede overflader.
Sørg for effektiv ventilation under arbejdet.
Malingen opnår sine endelige egenskaber efter cirka 7 dage ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed.
Lavere temperatur eller højere luftfugtighed kan forlænge tørretiden.
Undgå derfor direkte vandpåvirkning af den malede overflade i de første 7 dage.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers