Beckers Vindueskit

Beckers Vindueskit er baseret på vegetabilske olier til glas og reparation af kitfals. Ekstra holdbart med god vedhæftning på glas, træ og metal. Smidig konsistens gør det let at arbejde med kittekniv.



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Olie
Værktøj	kniv
Rækkeevne	
Tørretid	Klæbefri efter 2 timer. Overmaling efter 120 timer.
Emballage	0.3 l, 0.75 l, 5 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengør fladen for fedt og snavs. Skrab løstsiddende kit og maling af. Trærene flader behandles med grundolie.

Påføring

Fyld kitfalsen godt med kit. Jævn fugen med en kitkniv
eller spartel. Fönsterkitt kan overmales efter ca. 5 døgn. Stryg malingen 1-2 mm ind på glasset.

Bemærk

Laveste kitningstemperatur er +5°C.

Miljø og affaldshåndtering

Undgå udslip i afløb, eventuelle rester indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers