Beckers penselvask

Beckers Penselvask rengør pensler og opløser de fleste malinger. Kan bruges til pauser under malingen. Indeholder ingen flygtige opløsningsmidler og har mild duft.



TEKNISK DATA

Rækkeevne	
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Indeholder	AQUA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL LAURATE, C9-11 PARETH-4, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, UNDECETH-3, UNDECETH-7
Emballage	1 l

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

BRUGSANVISNING

Påføring

Det er bedst at rengøre værktøj lige efter afslutning af malerarbejdet. Træk så meget maling som muligt af pensel eller værktøj. Hæld en passende mængde Penselvask i en bøtte/skål. Undgå at bruge en bøtte/skål, der kan forveksles med brug til mad, og gem den væk for børn. Dyp penslen nogle gange i Penselvask til al maling er ude af penslen. Skyl grundigt i vand eventuellt tilsat lidt opvaskemiddel. Er malingen indtørret, bør penslen stå nogle dage i Penselvask. Gnub derefter penslen mod bunden af bøtten/skålen til eventuelle malingsrester løsnes. Skyl grundigt med vand.

Bemærk

Penselvask skader ikke plast, gummi eller træ. Langvarig kontakt med produktet kan udtørre huden.
Undgå unødige stænk og anvend arbejdshandsker.
Bør opbevares i temperaturer mellem +5°C til og maks. +30°C.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Sundhed og sikkerhed

Fare Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg
Tel: Tlf. nr. +45 39 57 94 00 93
www.beckers.dk www.ppgpro.dk

Beckers