

Ceramic Tile Flisemaling



*Stort udvalg af farver
2i1. Grunder og topfarve.*

Beckers Ceramic Tile er en halvmat flisemaling til keramiske vægfliser i tørre rum f.eks. køkken og gæstetoilet. Malingen har en rigtig god vedhæftning og kræver ingen grunder. Kan tones i Beckers farver.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
10 - 12 m²/l

GLANS
Halvmat

VÆRKTØJ
Pensel, filtrulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Maling og overfladetemperatur: +5 °C til ca. +25 °C.

**TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED**
Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 16 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Styrene acrylat

VOC
Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

Rengør med Beckers Malervask i henhold til anvisning. (Anvend ikke opvaskemiddel). Fjern gamle silikonefuger. Rengør overfladen grundigt med rent vand og en svamp. Lad overfladen, inkl. eventuelle fuger, tørre grundigt før påføring. Mal mindst 2 lag af Ceramic Tile med pensel eller rulle.

Påføring

Overfladerne skal være helt rene og tørre før maling. Brug filtrulle til glatte overflader eller pensel.

1. Omrør malingen godt før brug og hæld derefter malingen i en rullebakke.
2. Anvend pensel til at male hjørner, flisefuger og steder du ikke kommer til med rullen i et tyndt lag.
3. Påfør malingen på alle overflader med filtrullen i et fint tyndt lag. Pas på, at du ikke påfører for meget maling, da dette kan medføre at malingen løber.
4. Lad malingen tørre i mindst 16 timer mellem lagene.
5. Påfør andet lag maling på samme måde.
6. Fjern maskeringstapen umiddelbart efter sidste lag.
7. Evt. fjernet silikonefuge erstattes med ny.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold

Produktet opnår sin endelige hårdhed og holdbarhed efter 1 måned under normale forhold. Overfladen skal håndteres med forsigtighed de første par uger. Hvis overfladen skal rengøres kort tid efter færdigbehandling, rengøres let med en blød børste eller fugtig rengøringsklud.

Ved behov, og tidligst efter ca. 1 måned efter maling: Overfladen kan rengøres med en blød børste, svamp

eller rengøringsklud og neutralt rengøringsmiddel (pH 6-8). Rengør meget beskidte overflader med et svagt alkalisk rengøringsmiddel (pH 8-10) og f.eks. en rengøringsklud eller svamp. Undgå at bruge skurende rengøringsmidler, grove svampe o.lign. Skyl overfladen nøje.

Vigtigt

Omrør før brug.

Malingen vil opnå sin endelige hårdhed efter 28 dage, så undgå mekanisk skade på overfladen i mellemtiden.

Undgå at male i temperaturer under +5 °C.

Se www.beckers.dk for mere information.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.