

# Decor Skoltavelfärg



*Giver en smuk mat og skrivbar overflade  
Kan tones i alle nuancer  
Let at holde ren*

Gør væggen flot og funktionel på samme tid - brug Skoletavlemaling. Beckers Skoletavlemaling er en vandfortyndbar maling, som giver en mat overflade, der kan tegnes og skrives på med kridt. Malingen kan tones, hvilket betyder, at du kan male den klassiske sorte tavle i din egen favoritfarve. Beckers Skoletavlemaling er en maling, som hele familien vil kunne lide.

## Teknisk information

### BRUGSOMRÅDE

Interiør

### RÆKKEEVNE

9 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Mat

### VÆRKTØJ

Pensel, rulle

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +8°C op til ca +25°C overfladetemperatur

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

### LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 6 timer.

### BINDEMIDDEL

Akryl

### VOC

Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



## Forberedelse af overfladen

engør overflader for snavs og støv. Vask med Beckers Malervask efter behov. Overfladen skal være godt forankret i underlaget. Glasfibervæv, beton og puds forgrundes med Beckers Vægmalning. Spartl med Scotte Spartel LH eller Finspartel og slib med fint sandpapir 120/180 til glat overflade.

## Påføring

Skoletavlemaling skal have 2 lag for bedste resultat. Til glatte overflader anvend malerrulle, som giver en finere overflade. Til detaljer og mindre flader anvendes syntetisk pensel med bløde hår.

## Når du er færdig med at male

Må ikke tømmes i kloak afløb, kloaksystem eller i naturen.

## Vigtigt

Omrøres grundigt før og under maling.  
Overfladen, som males, skal være tør og temperaturen mindst +8°C.  
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*