

Decor Træbejds



*Giver en smuk overflade med dybde og glans
Tørrer hurtigt
Lugter ubetydeligt under maling og tørring*

Giv dit hjem karakter ved at bejdse dine træoverflader. Beckers Decor Træbejdse er en mat vandfortyndbar bejdse, som anvendes til ubehandlede træoverflader indendørs. Bejdsen egner sig godt til møbler, træværk, vægpaneler og trægulve. Når du bejdser dine overflader med Decor Træbejdse, får du en levende overflade med dybde og glans.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

14 m²/l

GLANS

Mat

VÆRKTØJ

Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 6 timer.

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/f): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

FORBEHANDLING: Rengør overfladerne for snavs og støv. For flotteste finish: væd overfladen med vand. Efter tørring slibes overfladen med fint sandpapir i træets fiberretning.

Påføring

BEJDSNING

Rør bejdsen godt. Påfør Decor Træbejds med pensel, planstryger eller svamp i træets fiberretning. Med klud eller svamp udjævner du bejdsen til overfladen er næsten tør. Ønskes mørkere farve gentages behandlingen efter 2 timers tørretid. Fortynd Decor Træbejds med vand, hvis du ønsker en lysere farve.

TRÆPANEL OG TRÆGULV

Bejds med en blanding af 1 del Decor Træbejds og 2 dele vand. Påfør med pensel eller planstryger 1-2 paneler ad gangen i træets fiberretning, men uden eftertørring med svamp eller klud.

LAKERING: Efter ca. 6 timer lakeres overfladen med Decor Klarlak. Klarlak kan ændre tonen på lyse farve.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.