

Decor Træbejds

Giv dit hjem karakter ved at bejdse dine træoverflader. Beckers Decor Træbejdse er en mat vandfortyndbar bejdse, som anvendes til ubehandlede træoverflader indendørs. Bejdsen egner sig godt til møbler, træværk, vægpaneler og trægulve. Når du bejdser dine overflader med Decor Træbejdse, får du en levende overflade med dybde og glans.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	14 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 6 timer.
VOC	Grænseværdi A/f. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

FORBEHANDLING: Rengør overfladerne for snavs og støv. For flotteste finish: væd overfladen med vand. Efter tørring slibes overfladen med fint sandpapir i træets fiberretning.

Påføring

BEJDSNING

Rør bejdsen godt. Påfør Decor Træbejds med pensel, planstryger eller svamp i træets fiberretning. Med klud eller svamp udjævner du bejdsen til overfladen er næsten tør. Ønskes mørkere farve gentages behandlingen efter 2 timers tørretid. Fortynd Decor Træbejds med vand, hvis du ønsker en lysere farve.

TRÆPANEL OG TRÆGULV

Bejds med en blanding af 1 del Decor Træbejds og 2 dele vand. Påfør med pensel eller planstryger 1-2 paneler ad gangen i træets fiberretning, men uden eftertørring med svamp eller klud.

LAKERING: Efter ca. 6 timer lakeres overfladen med Decor Klarlak. Klarlak kan ændre tonen på lyse farve.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.