

Elit Ædeltrælak

Giv karakter til det fineste træ med Beckers Elit Ædeltrælak. Beckers Elit Ædeltrælak er en blank klarlak, som anvendes til lakering af ædeltræ som teak og eg. Ædeltrælak anvendes med fordel på entrédøre, havemøbler og andet træværk indendørs. Den svagt brunpigmenterede lak giver en fyldig, blank og vandafvisende overflade med smuk dybde. Ædeltrælak er desuden forstærket med UV- beskyttelse for længere holdbarhed.



TEKNISK DATA

Glans	Højglans
Bindemiddel	Alkyd
Værktøj	pensel
Påføringstemperatur	Mellem +7°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	5-10 m ² /l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Klæbefri efter 6-12 timer kan overmales efter 12-24 timer
Emballage	0.675 l, 3 l
VOC	Grænseværdi A/e. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Vask snavsede overflader med Terassevask. Børst, skrab og slib løst lak og porøst træ væk. Slib derefter overfladen let for at fjerne eventuelle træfibre, der har rejst sig. Anvend en blød syntetisk blød og flad pensel for bedste resultat.

Påføring

Påfør Elit Edeltrælak fyldigt mindst 3 gange til ønsket overfladefinish. Lagene skal gennemtørres før næste påføring. Jo flere lag, des bedre holdbarhed. Slib overfladen mellem lagene med fint sandpapir (korn 240) eller fin slibesvamp og hold overfladen støvfri under tørring. Undgå pauser i påføring på hele flader for at undgå toneforskelle (overlap).

Bemærk

Underlaget skal være tørt ved maling, maks. 15% fugtighed. Laker ikke på overflader opvarmet af sollys. Laker heller ikke ved risiko for regn eller dug indenfor 12 timer efter maling. Meget høj luftfugtighed, kulde og dårlig luftcirkulation forlænger tørretiden. For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: 3-iod-2-propynylbutylcarbammat (IPBC), 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT), blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Advarsel** Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. **VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt sæbe og vand. **VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Malingen indeholder et biocidmiddel som beskytter malingsfilmen. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.