

Elit Terrasseolie

Elit Terrasseolie er en delvist biobaseret* terrasseolie med stærk UV beskyttelse som beskytter træet mod fugt, snavs og revnedannelse. Produktet har op til 4-års vedligeholdelses-interval og er egnet til træterrasser.

*Op til 75% af den totale mængde organisk kul i Elit Terrasseolie er erstattet med biobaseret indhold (målt iht. ASTM D6866-18), hvilket betyder at 18% af det totale produktindhold er biobaseret.



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Modificerede alkyder
Værktøj	pensel, svamp
Påføringstemperatur	Påføringstemperatur mellem +10°C og +25°C
Rækkeevne	5-15 m ² /l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	Berøringstør efter få timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	CLEAR BASE, ORANGE BASE
Emballage	CLEAR BASE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l ORANGE BASE: 0.9 l, 2.7 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengør overfladen med Beckers Terrassevask. Overflader med mos, skimmel og alger afrenses med egnet rengøringsmiddel. Skyl overfladen grundigt efter rengøring og lad træet tørre. Børst og slib overfladen for at fjerne porøst eller grånet træ.

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Årlig behandling af træ:

Undersøg træets tilstand og vask møbler med mildt rengøringsmiddel. Hvis træet er blevet gråt afrenses med Elit Terrassevask. Skylles efterfølgende grundigt med vand. Overflader angrebet af mos, skimmel og alger skal afrenses med egnet rengøringsmiddel. Lad træet tørre. Påfør olien som beskrevet i vores instruktioner.

Bemærk

Overfladen skal være tør før påføring, max 16% fugtighed. Undgå at påføre olien ved risiko for regn indefor 24 timer. Olierede overflader bør ikke behandles igen de efterfølgende 2 år for at sikre vedhæftning.

OBS: Risiko for selvantændelse. Brugte klude og værktøj kan udgøre brandrisiko i flere timer efter brug og skal opbevares i en lukket metalbeholder med vand.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig olie fra værktøj før rengøring. Olierester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Sundhed og sikkerhed

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.