

Elit Træolie



Højeste kvalitet

Vandafvisende og let at vedligeholde

Giver et glansfrit resultat og fremhæver træets egen farve

Hold træterrassen frisk og flot længere. Beckers Elit Træolie er en olie beregnet til årlig behandling af al slags ubehandlet, trykimprægneret eller tidligere olieret træ udendørs, såsom træbrædder, altaner og havemøbler. Elit Træolie er af højeste kvalitet, modvirker udtørring og dannelse af revner samt gør overfladen vandafvisende og let at vedligeholde.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

RÆKKEEVNE

5 - 10 m²/l

VÆRKTØJ

Klud, pensel, svamp

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +10°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 8 timer. Overmalbar efter 16 timer.

BINDEMIDDEL

Olie

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

Vask snavsede overflader. Børst og slib porøst og gammelt træ væk. Overflader med mos, alger og mug vaskes med Terassevask eller Alge og Mugmiddel. Vask godt og lad træet tørre.

Påføring

Påfør Elit Træolie med pensel eller klud så længe træet suger. Efter ca. 30 min. aftørres overskydende olie med en klud.

Nuancering: ved behandling af farveblandet Elit Træolie tilrådes et ekstra lag med farveløs Elit Træolie. Dette er for at mindske risikoen for, at farvepigment smitter af.

Vigtigt

Ryst emballagen godt eller omrør grundigt før og under anvendelse. Underlag skal være tørt før behandling, maks. 15% fugtighed. Dette gælder også trykimprægneret træ, som derfor bør tørre mindst en sæson, før det oliebehandles. Undgå at oliebehandle overflader, hvis der er risiko for regn indenfor nærmeste døgn. Overflader, behandlet med træolie, skal ikke males eller lases før efter ca. 2 år, efter det er oliebehandlet. Prøvemål først. Undgå at oliebehandle overflader, der kommer i direkte kontakt med fødevarer.

OBS! Indeholder linolie. Risiko for selvandtænding. Brugte klude, tvist m.m. lægges i vand eller afbrændes.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.