

Elit Træolie

Hold træterrassen frisk og flot længere. Beckers Elit Træolie er en olie beregnet til årlig behandling af al slags ubehandlet, trykimprægneret eller tidligere olieret træ udendørs, såsom træbrædder, altaner og havemøbler. Elit Træolie er af højeste kvalitet, modvirker udtørring og dannelse af revner samt gør overfladen vandafvisende og let at vedligeholde.



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Olie
Værktøj	klud, pensel, svamp
Påføringstemperatur	Mellem +10°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	5-10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 8 timer. Overmaling efter 16 timer.
Tone baser	CLEAR BASE
Emballage	Not a base paint item: 4 l CLEAR BASE: 0.9 l, 2.7 l, 4 l, 9 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Vask snavsede overflader. Børst og slib porøst og gammelt træ væk. Overflader med mos, alger og mug vaskes med Terassevask eller Alge og Mugmiddel. Vask godt og lad træet tørre.

Påføring

Påfør Elit Træolie med pensel eller klud så længe træet suger. Efter ca. 30 min. aftørres overskydende olie med en klud.

Nuancering: ved behandling af farveblandet Elit Træolie tilrådes et ekstra lag med farveløs Elit Træolie. Dette er for at mindske risikoen for, at farvepigment smitter af.

Bemærk

Ryst emballagen godt eller omrør grundigt før og under anvendelse. Underlag skal være tørt før behandling, maks. 15% fugtighed. Dette gælder også trykimprægneret træ, som derfor bør tørre mindst en sæson, før det oliebehandles. Undgå at oliebehandle overflader, hvis der er risiko for regn indenfor nærmeste døgn. Overflader, behandlet med træolie, skal ikke males eller laseses før efter ca. 2 år, efter det er oliebehandlet. Prøvemal først. Undgå at oliebehandle overflader, der kommer i direkte kontakt med fødevarer.

OBS! Indeholder linolie. Risiko for selvandtænding. Brugte klude, tvist m.m. lægges i vand eller afbrændes.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-iod-2-propynylbutylcarbammat (IPBC), 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT). **Advarsel** Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.