

Facadevask



*Kan anvendes til vedligeholdelsesrengøring
Påvirker ikke kuløren
Skånsom for miljøet*

Inden du maler facaden, skal du huske først at vaske den. Beckers Facadevask er et effektivt rengøringsmiddel, som løsner fedt, smuds, sod samt lettere angreb af alger og mug/svamp. Facadesæben kan anvendes på alle overflader udendørs. Facadevask kan anvendes til både kontinuerlig vedligeholdelse og til rengøring før maling. Ved vedligeholdelsesrengøring bliver overfladerne både rene og beholder deres glans. Ved rengøring før maling matteres overfladen for bedste vedhæftning. Hvis huset er rent, holder malingen længere. Sørg for, at din facade er ordentligt passet på med Beckers Facadevask.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

RÆKKEVNE

15 - 150 m²/l

INDEHOLDER

AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE, C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Påføring

VED VEDLIGEHOLDELSESVASK: 1 dl Facadevask til ca. 2 liter vand. 1 liter rækker til ca. 150 m².

VASKNING FØR MALING OG/ELLER VED BRUG AF HØJTRYKSSPRØJTE: 1 dl Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter rækker til ca. 80 m².

VED KRAFTIGT SNAVSEDE OVERFLADER ELLER PLETTER: 1 liter Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter rækker til ca. 15 m².

ANVENDELSE: Overflader, der skal rengøres, fugtes med vand.

VED VASK AF MINERALSKE OG METALLISKE OVERFLADER: Se separat arbejdsråd.

VED VASK AF TRÆOVERFLADER: Påfør sæbeopløsningen med svamp eller børste, nedefra og op og lad sæben virke i max. 15 min. Der kan med fordel anvendes skumsprøjte. Sprøjt skummet på nedefra og op, og brug gerne varmt vand. Vær forsigtig ved anvendelse af højtryksaggregat, så vandet ikke trænger ind i fuger og ubeskyttet træ. Skrub overfladen med ru børste eller Scotch-Brite. Skyl derefter grundigt med vand, helst med vandslange og lunkent vand.

OBS! Brug ikke Scotch-Brite ved vedligeholdelsessvask. Overflader, der havde mug før rengøring efterbehandles med Beckers Alge og Mugmiddel.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Når du er færdig med at male

Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for kemikalieaffald, eller til modtagere der er godkendt registreret til at modtage denne type affald.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.