

Facadevask



Inden du maler facaden, skal du huske først at vaske den. Beckers Facadevask er et effektivt rengøringsmiddel, som løsner fedt, smuds, sod samt lettere angreb af alger og mug/svamp. Facadesæben kan anvendes på alle overflader udendørs. Facadevask kan anvendes til både kontinuerlig vedligeholdelse og til rengøring før maling. Ved vedligeholdelsesrengøring bliver overfladerne både rene og beholder deres glans. Ved rengøring før maling matteres overfladen for bedste vedhæftning. Hvis huset er rent, holder malingen længere. Sørg for, at din facade er ordentligt passet på med Beckers Facadevask.

TEKNISK DATA

Rækkeevne	15-150 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Indeholder	AQUA, TRIETHANOLAMINE, POTASSIUM SILICATE, C6 Alkylglukosid, Propylheptanol ethoxylate, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM POLYASPARTATE, COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE
Emballage	1 l, 2.5 l, 3 l, 5 l

BRUGSANVISNING

Påføring

VED VEDLIGEHOELDESVASK: 1 dl Facadevask til ca. 2 liter vand. 1 liter rækker til ca. 150 m².

VASKNING FØR MALING OG/ELLER VED BRUG AF HØJTRYKSSPRØJTE: 1 dl Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter rækker til ca. 80 m².

VED KRAFTIGT SNAVSEDE OVERFLADER ELLER PLETTER: 1 liter Facadevask til ca. 1 liter vand. 1 liter rækker til ca. 15 m².

ANVENDELSE: Overflader, der skal rengøres, fugtes med vand.

VED VASK AF MINERALSKE OG METALLISKE OVERFLADER: Se separat arbejdsråd.

VED VASK AF TRÆOVERFLADER: Påfør sæbeopløsningen med svamp eller børste, nedefra og op og lad sæben virke i max. 15 min. Der kan med fordel anvendes skumsprøjte. Sprøjt skummet på nedefra og op, og brug gerne varmt vand. Vær forsigtig ved anvendelse af højtryksaggregat, så vandet ikke trænger ind i fuger og ubeskyttet træ. Skrub overfladen med ru børste eller Scotch-Brite. Skyl derefter grundigt med vand, helst med vandslange og lunkent vand.

OBS! Brug ikke Scotch-Brite ved vedligeholdelsessvask. Overflader, der havde mug før rengøring efterbehandles med Beckers Alge og Mugmiddel.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for kemikalieaffald, eller til modtagere der er godkendt registreret til at modtage denne type affald.

Sundhed og sikkerhed

Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.