

Front Helmat



*Giver en smuk, helmat overflade med god farveholdbarhed over tid
Kan tones i alle Beckers udendørs farver
God farveholdbarhed over tid*

Sæt et moderne præg på husfacaden med en smuk helmat træbeskyttelse. Front Helmat er en vandfortyndbar maling, som giver et helmat, elegant udseende på tidligere malede eller umalet træoverflader udendørs. Malingen har en rigtig god udendørs bestandighed og holder farven i mange år. Mal med Front Helmat træbeskyttelse, hvis du vil have en træbeskyttelse, der er nem at arbejde med og samtidig giver et flot og holdbart udseende. Brug Front Helmat i system med Primex Grundolie og Primex Trægrund for det bedste resultat.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +7°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter ca. 1 time. Kan overmales efter 3-4 timer.

VÆRKTØJRENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Akryl

VOC
Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

Se til at overfladen er i god stand inden maling, ved at vaske snavsede flader med Beckers Udendørsvask samt behandle skimmel- og algevækst med Beckers Alge & Skimmelmiddel. Skrab og børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter slibes. Høvlede flader samt tilhuggede træstammer skal gøres ru med groft sandpapir før maling. Blanke og hårde malingsflader slibes matte. Nyt træ og træene flader grundes med Primex Grundolie. Umalet endetræ og samlinger behandles først med Grundolie. Overskydende grundolie tørres væk efter 30 minutter. Derefter grundes hele facaden samt alt endetræ rigeligt med Primex Trægrund Plus. Ved ommaling af flader i dårlig stand skal samtlige flader grundes med Primex Trægrund Plus. Dette gælder ommaling af gamle alkyd- og oliemalede flader.

MAL PÅ INDUSTRIGRUNDEDE PANELER Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Sverige AB, har en fuldstændig grundbeskyttelse. Vi anbefaler dækkende maling i to omgange med Beckers Front Helmat. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

Påføring

Mal færdig to gange med Front Helmat. Mal rigeligt, se vores anbefalinger til forbrug. Mal også endetræ, samlinger og sømhoveder omhyggeligt.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingsrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Rør malingen godt rundt før brug. Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor det næste døgnstid eller dug indenfor ca. 1-2 timer efter du er færdig med at male. Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel.

OBS! Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2).

Læs vores arbejdsråd, datablad, brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.