

Gulv & Parketlak Halvmat



*Giver en slidstærk og vaskbar overflade
Giver et flot halvmat resultat, som fremhæver træet
Beskytter og forsinker træets gulning*

Beckers Gulv & Parketlak Halvmat er en vandfortyndbar klarlak, som anvendes til behandling af alle slags træ og parketgulve indendørs. Den halvmatte klarlak anvendes også på gulve, som tidligere er malet med Gulvmaling Plus. Med Beckers Gulv & Parketlak Halvmat beskytter du træet og får en slidstærk og vaskbar overflade, som holder sig flot længere.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 10 m²/l

GLANS

Halvmat

VÆRKTØJ

Pensel, mohair rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +18°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 3 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Ubehandlet trægulv (nyt træ):
Rengør gulvet grundigt for snavs og støv og lad det tørre.
Grunder derefter med Gulv og Parketlak ufortyndet.
Mellemslib med sandpapir 120/150.

Tidligere behandlede trægulve:
Matslib hele overfladen med sandpapir 180/240 og støv godt af.

Fabrikslakerede gulve:
Rengør gulvet grundigt for snavs og lad det tørre. Slib med sandpapir 180/240 og støv godt af.

Malede gulve (ikke trægulve):
Nymalede overflader skal have tørret i mindst 1 døgn før lakering.

Påføring

Lak:
Mal 2 gange med Gulv og Parketlak. Mellemslib inden sidste lakering med fint sandpapir (180-240).

Lakér med Gulvflager:
Mal et lag og fordel flagerne i den våde lak. Kast flagerne højt op for at få en jævn fordeling. Når overfladen er tør, børstes løse flager væk. Mal derefter 1-2 gange med lakken.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingsrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +18°C.
Undgå at lakere gulve, som er malet i mørke farver.
Omrystes! Lad lakken hvile til luftboblerne er forsvundet, før du påbegynder lakering.
Laker ikke på malede trægulve, hvor der er risiko for

gennemslag.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.