

# Gulvmaling Plus



*Højeste kvalitet*

*Tåler slitage*

*Skånsom både mod mennesker og miljø*

Beckers Gulvmaling Plus er en blank gulvmaling af højeste kvalitet, som anvendes på betongulve indendørs. Malingen er fri for stærke opløsningsmidler og derfor skånsom mod dig som maler og miljøet. Gulvmaling Plus er let at påføre og giver et holdbart dækkende resultat.

## Teknisk information

### BRUGSOMRÅDE

Universel

### RÆKKEVNE

8 - 10 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Blank

### VÆRKTØJ

Pensel, rulle

### PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca. +25°C overfladetemperatur

### TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

### LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 3 timer.

### VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

### BINDEMIDDEL

Akryl

### VOC

Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit

## Forberedelse af overfladen

Nymaling af mindst 1 måned gammelt umalet betongulv:  
Rengør for snavs og støv. Fedt og oliepletter vaskes af med Beckers Malervask. Eventuel cementhud fjernes ved hjælp af maskinslibning eller ætsning med saltsyre i forholdet 1 del saltsyre og 4 dele vand. Skyl godt efter med vand. OBS! Vær meget forsigtig med håndtering af saltsyre. Når gulvet er tørt, grundes en gang med Gulvmaling Plus fortyndet med 10% vand.

Maling af tidligere eller lakerede betongulve:  
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader slibes matte med mellemfint sandpapir. Gulvet får sin fulde slidstyrke og kan bruges efter 3 døgn.

Maling af linoleumsgulve:  
Gør gulvet grundigt rent med Malervask og skuresvamp (grøn Scotch-Brite) og tør grundigt efter med rent, lunkent vand flere gange for at fjerne rester af voks og polering. Det anbefales at prøvemale et mindre stykke for at se, om gulvet er fri for voks, polering og hæfter godt.

## Påføring

Færdigmal 2 gange med uforyndet Gulvmaling Plus for bedste resultat.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingsrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

Daglig pleje:  
Støvsug eller fej gulvet. Ved aftørring/vask anvendes en opvredet klud og et universal- rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. OBS! Anvend aldrig sprit,

kraftige rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder voks.

Reparation/efterfølgende behandling:  
Rengør gulvet grundigt og slib overfladen med fint sandpapir. Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der opstå farveforskelle. For bedste resultat mal hele gulvet om for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne væggen struktur/penselstrøg for at undgå struktur, farve og glansforskelle.

Øvrigt:  
Normalt kan gulvet anvendes efter 1-2 døgn. Før da bør man være forsigtig med det behandlede gulv. For tunge belastninger på gulvet som f.eks sofa eller skabe, bør gulvet tørre i 5 døgn til fuld hærkning. Angivne tørretider gælder for normal temperatur (23°C) og fugtighed på 50%. Ved koldere overflader og højere fugtighed forlænges tørretiden.

## Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C. Omrøres godt fra bunden inden anvendelse. For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*