

Gulvmaling Træ



*Høj kvalitet og giver et slidstærkt resultat
Skånsom både mod mennesker og miljø
God dækkeevne*

Gulvmaling Træ er en vandfortyndbar gulvmaling af høj kvalitet beregnet til dækmaling af trægulve indendørs. Gulvmaling Træ indeholder ingen stærke opløsningsmidler og er derfor skånsom mod dig og miljøet. Gulvmaling Træ er let at påføre og giver et holdbart dækkende resultat.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvblank

VÆRKTØJ

Pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +8°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 4 timer. Overmalbar efter 8 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Nymaling af umalet trægulv:

Rengør for snavs og støv. Eventuelle træfibre, der har rejst sig efter rengøring, slibes med fint sandpapir. Dæk knaster med Beckers Knastlak. Grund med Beckers Panelgrund for at mindske risiko for misfarvning af harpiks. Mindst 1 lag Grunder er nødvendig, men det kan være nødvendigt med flere lag, afhængigt af underlagets tilstand. Lad Grunderen tørre 16 timer.

Maling af tidligere malede gulv eller lakerede trægulv: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader matslibes med fint sandpapir. Gulvet får sin fulde slidstyrke og kan bruges efter 5 døgn..

Påføring

Mal 2 gange med ufortyndet Gulvmaling Træ for bedste resultat.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold

Daglig pleje:

Støvsug eller fejs gulvet. Ved aftørring/vask anvendes en opvredet klud og et universal-rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. OBS! Anvend aldrig sprit, kraftige rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder voks.

Reparation/efterbehandling:

Rengør gulvet grundigt og slib overfladen med fint sandpapir. Mal med samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet blandingsforhold kan der

opstå farveforskelle.

For bedste resultat, mal hele gulvet for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle. Ved udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne gulvmalingens struktur/penselstrøg for at undgå struktur-, farve- og glansforskelle.

Øvrigt:

Normalt kan gulvet anvendes efter 1-2 døgn. Før da bør man være forsigtig med det behandlede gulv. For tunge belastninger på gulvet som f.eks sofa eller skabe, bør gulvet tørre i 5 døgn til fuld hærkning. Angivne tørretider gælder for normal temperatur (23°C) og fugtighed på 50%. Ved koldere overflader og højere fugtighed forlænges tørretiden.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +8°C.

Omrøres godt fra bunden inden anvendelse.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.