

Hæftegrund

Er det svært at få malingen til at hæfte på hårdt eller glat underlag? Grund med Hæftegrund. Beckers Hæftegrund er en akryl grunder med ekstra hæfteevne til hårde, ikke-sugende underlag. Anvendes først og fremmest indendørs på industrilakerede og forzinkede/galvaniserede overflader, aluminium, kobber og hårde PVC overflader. Hæftegrund kan også anvendes som grunder på detaljer indendørs, som ikke kræver rustbeskyttelse. Beckers Hæftegrund tørrer hurtigt og kan overmales med Beckers vandfortyndbare dækmalinge.



TEKNISK DATA

Glans	Mat
Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	10 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 5 timer.
Emballage	0.45 l, 0.9 l, 2.7 l
VOC	Grænseværdi A/d. Produktets VOC < 130 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Sørg for, at overfladen er ren, fast og tør. Gør overfladen ru før maling med en slibesvamp og sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Visse overflader kan have brug for matslibning, og vi anbefaler derfor prøvemaling af et mindre område for at sikre god vedhæftning, inden hele overfladen males.

Påføring

Grund 1 gang med Hæftegrund.

Bemærk

OBS! Omrøres for anvendelse.

Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +8°C.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Ubrugt maling og tørrede malingsrester skal håndteres som farligt affald.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.