

Interio Kombigrund



Interio Kombigrund er en vandfortyndbar plastmaling, der kan anvendes som grund og topmaling indendørs på glasfilt, glasvæv og fiberfilt, for at sikre en ensartet bund. Den er velegnet til færdigbehandling med Interio Kombigrund eller anden vægmaling fra Beckers med en glans på max. 7.

Teknisk information

RÆKKEEVNE

6 - 8 m²/l

GLANS

Helmat

VÆRKTØJ

Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C til ca. +25°C overflade temperatur.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Vinyl acetate ethylene (VAE)

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

Nyopsat filt eller glasvæv kan grundes, når det er naptør ca.

1/2-1 time efter opsætning: Omrøres godt før brug.

Underlaget skal være rent, fast og smittefrit samt

bæredygtig

for malerbehandling

Påføring

Grund med Interio Kombigrund og mal første gang allerede 3-4 timer efter. Vent 24 timer før færdigmaling 2 gange med Interio Kombigrund foretages.

Ved brug af anden færdigfarve fra Beckers, skal

Interio Kombigrund være helt tør, da der ellers kan opstå sprækker/krakeleringer

Vedligehold

Rengøring

Everyday Care: Tør overfladerne af med en fugtig klud. Husk, at matte overflader generelt er mere følsomme over for at blive poleret, når de rengøres kraftigt.

Fjernelse af pletter: Brug håndopvaskemiddel eller almindeligt rengøringsmiddel. Rustpletter kan fjernes med eddike. Sort misfarvning som følge metal, der gnides mod den malede overflade, kan fjernes med et rent viskelæder. Brug aldrig stærke opløsningsmidler eller sprit.

Touch up; Anvend altid det samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og om muligt det samme batchnummer som sidst brugt. Der kan forekomme en lille farveforskel ved pletvis påføring. Det bedste resultat opnås ved at male fra hjørne til hjørne, for at undgå forskelle i struktur, farve og glans. Forsøg at anvende samme type malerrulle eller pensel, for at minimere risikoen for forskelle i struktur, farve og glans. Små områder kan duppes med en pensel.

Andet; Vægmalingens gode kvaliteter opnås først efter cirka 14 dage ved normal stuetemperatur på 23 °C. Undgå hård tilsmudsning og rengøring af overfladerne, indtil vægmaling er gennemhærdet.

Vigtigt

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.