

Interio Kombigrund

Interio Kombigrund er en vandfortyndbar plastmaling, der kan anvendes som grund og topmaling indendørs på glasfilt, glasvæv og fiberfilt, for at sikre en ensartet bund. Den er velegnet til færdigbehandling med Interio Kombigrund eller anden vægmaling fra Beckers med en glans på max. 7.



TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Vinyl acetate ethylene (VAE)
Værktøj	sprøjte, pensel, rulle
Påføringstemperatur	Mellem +5°C til ca. +25°C overflade temperatur.
Rækkeevne	6-8 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Nyopsat filt eller glasvæv kan grundes, når det er naptør ca. 1/2-1 time efter opsætning: Omrøres godt før brug.
Underlaget skal være rent, fast og smittefrit samt bærerdygtig for malerbehandling

Påføring

Grund med Interio Kombigrund og mal første gang allerede 3-4 timer efter. Vent 24 timer før færdigmaling 2 gange med Interio Kombigrund foretages. Ved brug af anden færdigfarve fra Beckers, skal Interio Kombigrund være helt tør, da der ellers kan opstå sprækker/krakeleringer

PLEJE OG HÅNDTERING AF OVERFLADEN

Rengøring

Everyday Care: Tør overfladerne af med en fugtig klud. Husk, at matte overflader generelt er mere følsomme over for at blive poleret, når de rengøres kraftigt.

Fjernelse af pletter: Brug håndopvaskemiddel eller almindeligt rengøringsmiddel. Rustpletter kan fjernes med eddike. Sort misfarvning som følge af metal, der gnides mod den malede overflade, kan fjernes med et rent viskelæder. Brug aldrig stærke opløsningsmidler eller sprit.

Touch up; Anvend altid det samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og om muligt det samme batchnummer som sidst brugt. Der kan forekomme en lille farveforskel ved pletvis påføring. Det bedste resultat opnås ved at male fra hjørne til hjørne, for at undgå forskelle i struktur, farve og glans. Forsøg at anvende samme type malerrulle eller pensel, for at minimere risikoen for forskelle i struktur, farve og glans. Små områder kan duppes med en pensel.

Andet; Vægmalingsens gode kvaliteter opnås først efter cirka 14 dage ved normal stuetemperatur på 23 °C. Undgå hård tilsmudsning og rengøring af overfladerne, indtil vægmaling er gennemhærdet.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.