

Interio Vægmaling 10



Kan afvaskes let.

Gulner ikke.

Tørrer hurtigt og kan overmales efter ca. 3 timer.

Frisk væggene op med maling. Interio Vægmaling 10 er en vandfortyndbar mat maling, som anvendes på vægge og lofter indendørs. Egnede til både malede og umalede flader samt tapetserede flader, både i børneværelser, entre og andre "tørre" rum. Det behøver ikke være svært at male om - med Interio Vægmaling 10 får du en hurtigtørrende maling med en høj dækkeevne og gode arbejdssegenskaber.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

8 - 10 m²/l

GLANS

Mat

VÆRKTØJ

Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Vinyl acetate ethylene (VAE)

VASKEKLASSE

SFS-EN 13300 class 2, ISO 11998.

TØRSTOFINDHOLD VÆGT

53 %

TØRSTOFINDHOLD VOL.

39 %

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Ubehandlede overflader: Rengør nye flader for fedt, støv og snavs. Ru og absorberende overflader grundes med en indendørs grunder. Reparer eventuelle skader med Beckers eller Scotte spartel.

Tidligere behandlede overflader: Påfør Beckers Malervask og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen af med en fugtig microfiberklud. Slib blanke og hårde områder matte.

Tapetserede flader: Kontroller at tapeten har god vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den tages ned. Grund en gang med Beckers Tapetgrunder. Reparer eventuelle skader eller huller med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler.

Flader behandlet med limmaling: Vask omhyggeligt med vand, grund med Beckers Tapetgrunder.

Kalkede flader: Skab og børst omhyggeligt. Grund med Beckers Tapetgrunder.

Påføring

Mal 1-2 gange med Interio Vægmalning 10. Forbrug 8-10 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold

Rengøring:

Daglig vedligeholdelse: Tør overfladen af med en fugtig, opvredet klud. Husk på at matte overflader

generelt er mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive blanke ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:

Brug almindeligt rengøringsmiddel eller grundrens. Sorte misfarvninger, som opstår når man fx gnider nøgler eller ringe mod den malede overflade, fjerner man med et viskelæder. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller sprit.

Reparation:

Reparer altid med samme produkt som overfladen senest er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet batchnummer eller toning af nuancen kan der forekomme nuanceafvigelser.

For det bedste resultat, udbedr derfor altid en væg fra hjørne til hjørne for at undgå struktur-, nuance- og glansforskelle.

Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggen struktur ved at anvende samme type rulle, for at minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle. Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt:

Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Vigtigt

Undgå at male hvis overfladen er koldere end +5°C. For mere information, læs vores instruktioner på hjemmesiden.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.