

Malervask

Gør grundigt rent, før du maler. Beckers Malervask er et effektivt rengøringsmiddel, som anvendes på alle typer af overflader indendørs før maling. Malervask løsner fedt og smuds. Ved anvendelse af Malervask bliver overfladerne rene og matte, hvilket giver god vedhæftning for den efterfølgende maling. Produktet kan tilmed anvendes til grovrengøring af sodplagede og andre meget beskidte overflader. Malervask er meget brugervenligt, når produktet er færdigblandet, der kræves ingen eftervask, og du sparer både tid og vand. Efter vask med Beckers Malervask er din overflade klar til maling.



TEKNISK DATA

Værktøj	sprøjte
Rækkeevne	
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Indeholder	AQUA, ETHANOLAMINE, ALCOHOL, C6 Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LAURAMINE OXIDE
Emballage	1 l

BRUGSANVISNING

Påføring

Påfør opløsningen med sprayflasken. Opløsningen er færdigblandet og danner skum på den overflade, du vil rengøre. Lad opløsningen virke nogle minutter og tør derefter fladen af med en fugtig mikrofiberklud. Bruges klude af andet materiale, skal der bruges mere vand, da disse ikke suger snavset lige så godt.

Bemærk

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Affald skal afleveres til kommunale modtagestationer for kemikalieaffald, eller til modtagere der er godkendt registreret til at modtage denne type affald.

Sundhed og sikkerhed

Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.