

Perfekt Oliemaling



*Klassisk udseende i moderne udgave
Let at påføre
God glans-og farveholdbarhed*

Giv huset en oprustning med hjælp af maling. Beckers Perfekt Oliemaling er en klassisk alkydmaling forstærket med akryl. Vandfortyndbar. Tilpasset maling af træfacader, stakit, vindskeder og lignende. Malingen er let at påføre, løber ikke og giver en flot halvblank overflade. Anvend Perfekt Oliemaling sammen med Primex Grundolie og primex Trægrund for et flot og holdbart resultat.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mindst +7°C overfladetemperatur

**TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED**
Klæbefri efter ca 2 timer kan overmales efter 4-6 timer

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Alkyd forstærket med akrylat

VOC
Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

TIDLIGERE MALET TRÆ Vask snavsede flader med Beckers Facadevask. Behandle skimmel- og algevækst med Beckers Alge- & Mugmiddel. Skrab/børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ. Tykke og sprækkede farvelag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter slibes. Blanke og hårde malingsflader slibes matte. Børst alle flader rene fra snavs og støv. Mal to gange med Perfekt Oliemaling. Tidligere malet træ i dårlig stand kan have brug for en behandling med Primex Grundolie Tre Plus og skal derefter grundes med Primex Trægrund Plus inden afsluttende maling.

NYT UMALET TRÆ Endetræ og samlinger behandles omhyggeligt med Primex Grundolie Tre Plus. Derefter grundes hele facaden med Primex Trægrund Plus. Færdigmal to gange med Perfekt Oliemaling. Det bedste resultat opnås med en blød, helsyntetisk pensel. Til behandling af fabriksgrundet træ: Rådfør dig med en Beckers forhandler, hvis der er brug for en ny grunding.

METAL Læs vores faktablad, hvis du skal behandle metal.

VED OMMALING af overflader i dårlig stand skal samtlige overflader grundes med Primex Trægrund, dette gælder også ommaling af gamle alkyd- og oliemalingoverflader.

MAL PÅ INDUSTRIGRUNDET PANEL Paneler, som købes industrigrundede med Pinja Protect fra Tikkurila Danmark A/S, har en fuldstændig grundbeskyttelse. Vi anbefaler dækkende maling i to omgange med Perfekt Oliemaling. Husk dog, at industrigrundede paneler, som har været udsat for vind og vejr i mere end ti måneder, kan behøve grunding for en fuldstændig beskyttelse.

Påføring

Færdigmal 2 gange med Perfekt Oliemaling. Mal med fyldigt lag, se vores instruktioner om malingsforbrug. Mal også endetræ, samlinger og sømhoveder omhyggeligt.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malinger skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

OBS! Ved maling med sprøjte anvendes filtrerende halvmaske mod faste og væskeformede partikler (FFP2).

Rør malingen godt rundt før brug.

Underlaget skal være tørt, når der males, maks. 16% fugtighed. Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor det næste døgnstid eller dug indenfor ca. 1-2 timer efter du er færdig med at male. Ved brug af sprøjte eller rulle skal malingen stryges efter med pensel.

Besøg vores hjemmeside www.beckers.dk for arbejdsråd og mere information.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.