

Perfekt Täcklasyr



*Grunder og slutmaling i ét
Let at male med, let at vedligeholde
Flot glans og farveholdbarhed*

Mal træfacaden om, men bevar den fine træstruktur. Perfekt Täcklasyr er en dækkende træbeskyttelse beregnet til ny- og ommaling af træfacader og træværk udendørs. Täcklasyren giver en overflade, som beskytter mod ydre påvirkninger, samtidig med at den fremhæver træets smukke struktur. Perfekt Täcklasyr har mange gode egenskaber, blandt andet er den let at påføre, har god indtrængning og vedhæftning og beskytter mod vandoptagelighed, falming og kridtning.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
6 - 10 m²/l

GLANS
Halvmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +7°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 4 timer. Overmalbar efter 16 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Alkydolie-akrylat hybrid og linolie

VOC
Grænseværdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Vask beskidte overflader med Beckers Facadevask.
Behandl mug og algevækst med Beckers Alge og Mugmiddel. Skrab og børst løst maling og porøst træ væk. Tykke og sprukne malerlag fjernes helt. Skarpe hjørner og kanter afrundes. Høvlede og sandede overflader skal gøres ru med groft sandpapir før maling. Slib blanke og hårde overflader matte. Børst alle overflader rent for snavs og støv.

Påføring

Mal 2 gange med Perfekt Dækkende Lasur.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

OBS! Ved sprøjtning: Anvend filtrerende halvmaske mod tørre og flydende partikler (FFP2).

Omrør malingen efter behov før anvendelse.

Underlaget skal være tørt ved maling, maks. 15% fugtighed. Mal ikke for tyndt og brug den anbefalede mængde. Mal heller ikke, hvis der er risiko for regn indenfor det nærmeste døgn, eller dug indenfor 1-2 timer efter maling. Meget høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.