

Primex Gel

Får malingen til at holde længere på pudsfacaden.
Beckers Primex Gel er en primer, som anvendes til grunding af mineralske overflader ved at blande den med Kivisil Facademaling, Pudsmaling, Betonbeskyttelsemaling eller Novasil i første lag dækmaling. Med Primex Gel går grundarbejdet hurtigere, da den blandes direkte i dækmalingen, og dermed sparer man arbejdsgangen omkring grunding af underlaget og kan i stedet gå videre til at slutmale. Beckers Primex Gel giver et langtidsholdbart resultat.

- Sparer tid - blandes direkte i dækmalingen.
- Beskytter mod fugtindtrængning
- Får pudsfacaden til at se nypudset ud længere



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Øvrigt
Påføringstemperatur	Ikke under +5°C overfladetemperatur og ikke højere end 80 % relativ luftfugtighed
Rækkeevne	4-5 m ² /l
Tørretid (ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed)	2-5 timer. Næste behandling kan udføres den følgende dag.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Emballage	1 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Nye underlag skal være tørre og gennemhærdede før grunding og overfladebehandling. Rengør underlaget for smuds, støv, mug, alger og salte.

Påføring

GRUNDING: Ved blanding af Beckers Primer Gel og maling: rør Beckers Primer Gel godt før brug. Tilsæt Beckers Primer Gel til Kivisil Facademaling eller Novasil i forholdet 1:9 og bland under kraftig omrøring i ca.5 min. Anvend den færdige blanding indenfor 24 timer.

MALING: Foretages derefter med Kivisil Facademaling eller Novasil ifølge produktets faktablad.

IMPRÆGNERING MED PRIMER GEL: Påfør Beckers Primer Gel jævnt med luftfri sprøjte. Primer Gel kan også påføres med pensel eller rulle.

Bemærk

Påfør ikke produktet direkte på våde eller ikke absorberende overflader. Primex Gel skal ikke danne film på overfladen. Beskyt overflader, som ikke skal behandles. Fjern eventuelle stænk umiddelbart. Luft- og overfladetemperatur skal være mindst +5°C ved maling og 4 timer efter afsluttende behandling. Luftfugtigheden må ikke overstige 80% i denne periode.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.