

Primex Mineralgrund

Beckers Primex Mineralgrund anvendes bl.a.som grunder på pudsfacader, hvor den binder og forstærker porøse og løse mineraloverflader. Mineralgrund hæfter godt på løse og porøse overflader samt hårde betonoverflader. Den forhindrer desuden underlaget i at optage fugt, og lader overfladen ånde, hvilket mindsker risikoen for frostsprængning. Beckers Primex Mineralgrund overmales med dækkende maling til mineralske overflader.

- Binder og forstærker løse og porøse mineralske overflader
- Rigtig god vedhæftning på hårde betonoverflader
- Beskytter mod fugtindtrængning



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Akryl
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Ikke under +7°C overfladetemperatur
Rækkeevne	5 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 1 timer. Overmaling efter 4 timer.
Emballage	5 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rengøring udføres ifølge arbejdsråd og datablad for Beckers rengøringsprodukter. Overflader i dårlig stand skal repareres før behandling.

Påføring

Påfør Mineralgrund med fyldig pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Påfør Mineralgrund i fyldigt lag, uden der dannes en film, som bliver tilbage på overfladen. Mineralgrunderens forbrug varierer, afhængig af underlagets sugeevne.

Bemærk

Omrør Mineralgrund før anvendelse. Underlaget skal være rent, tørt og fast ved maling.

OBS! Grund ikke sokler.

For mere information se vores arbejdsråd, datablade, brochurer og hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.