

Scotte Grund

Scotte Grund er en helmat grunder, som anvendes til vægge og lofter indendørs. Grunder, vævfyllder og hæftegrunder i et produkt. Kan desuden tones i alle nuancer. Dækker godt og giver et jævnt og flot resultat. Scotte Grund er uden organiske opløsningsmidler og bindemidler, er skånsom for dig og egnet til allergifølsomme miljøer.



- Gør arbejdsmiljøet mere skånsomt og allergivenligt
- Stort set lugtfri under påføring og tørring
- God fyldeevne som stopper underlagets sugning og giver jævn glans på slutmalingen



TEKNISK DATA

Glans	Helmat
Bindemiddel	Vinyl acetate ethylene (VAE)
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	6-8 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 0.5 timer. Overmaling efter 3 timer.
Værktøj rengøres med	Vand eller Penselvask
Tone baser	C BASE
Volume tørstof	45
Emballage	3.6 l, 9 l
VOC	Grænseværdi A/a. Produktets VOC < 30 g/l.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Umalede overflader:

Rengør overfladerne for snavs og støv.

Tidligere malede overflader:

Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Limfarvemalede overflader:

Vask af med vand. Anvend Beckers Tapetgrund ifølge faktablad.

Kalkede overflader:

Skrab og børst ordentligt. Anvend Beckers Tapetgrund ifølge faktablad.

Påføring

Malingen fordeles jævnt på overfladen i 1-2 lag. Ved sprøjtemaling anvendes egnet sprøjte (str. 0,017-0,021).

Forbrug 6-8 m².

Det egentlige forbrug afhænger altid af påføringsmetode, temperatur og underlagets beskaffenhed.

Bemærk

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Omrøres før anvendelse.

Ved sprøjtemaling anvend altid ansigtsmaske og heldækkende arbejdstøj.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.