

Scotte LG Spartel



*Fylder godt og kan påføres i tykke lag
Særdeles god fyldeevne
Giver et godt resultat for efterfølgende maling og tapetsering*

Scotte LG Spartel er en færdigblandet let grovkornt håndspartel med meget god fyldeevne. Scotte LG egner sig til spartling af tykke lag og reparation af skader indendørs. Scotte LG kan anvendes på beton, letbeton, puds, tegl, samt gipsplader, og også ved første spartling af gipssamlinger. Anvend Scotte LG, hvis du skal spartle samlinger, bredspartle eller udfylde dybe huller. Ikke velegnet til samlinger med armeringsbånd.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
1 l/m²

VÆRKTØJ
Stålspartel

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Undgå at spartle hvis overfladen er koldere end +5°C.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED

Overfladen er tør efter ca. 3 timer. Kan slibes og males efter 7 timer.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Spartling skal ske på tørre, velforankrede og rengjorte overflader.

Påføring

Påfør Scotte LG med stålspartel i maks. 8 mm. tykkelse. Slebne overflader støves af før tapetsering eller maling. Spartlede overflader bør forlimes før tapetsering.

Forbrug, bredspartling ved 1 mm tykt lag ca 1lit/m².

Spartlen opfylder krav til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Når du er færdig med at spartle

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarlig og opbevares stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig spartelmasse fra værktøj før rengøring. Spartelrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Vigtigt

Undgå at spartle, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Tørretiderne afhænger af temperatur/luftfugtighed og lagtykkelse.

Anvend beskyttelsesbriller ved slibning af spartel over øjenhøjde. Slibemaske skal også anvendes.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.