

Scotte R Spartel



*Giver et ekstra jævnt underlag og er let at slibe i
Høj fyldeevne
Let at påføre og fordele ved hjælp af rulle*

Scotte R Spartel er en finkornet let rullespartel med stor fyldeevne til sammenføjninger og bredspartling indendørs. Den fleksible konsistens gør spartelmassen let at påføre og fordele på overfladen med rulle. Scotte R kan anvendes på de fleste overflader indendørs såsom gips, beton, glasfibervæv m.m. Scotte RS minimerer tidsforbruget og sparer dig for kræfterne, da den er lettere at bære og arbejde med. Anvend Scotte R for det bedste resultat, hvis du ønsker et ekstra glat underlag før maling og tapetsering. Scotte R Spartel er færdigblandet og skal kun åbnes, før du kan begynde at rulle.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

1 l/m²

VÆRKTØJ

Rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Undgå at spartle hvis overfladen er koldere end +5°C.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Overfladen er tør efter ca. 3 timer. Kan slibes og males efter 7 timer.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

Spartling skal ske på tørre, velforankrede og rengjorte overflader.

Påføring

Påfør Scotte R med rulle, vent ca. 10 min. og udjævn derefter med spartelspade/sandspartel i maks. 5 mm. tykkelse. Slebne overflader støves af før efterspartling, maling eller tapetsering. Spartlede overflader bør forlimes før tapetsering.

Forbrug, bredspartling ved 1 mm tykt lag ca 1lit/m².
Spartling af sammenføjninger ca 0,3l/m samling ved tre gange.

Spartlen opfylder krav til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Når du er færdig med at spartle

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarlig og opbevares stående for at undgå lækage. Fjern mest mulig spartelmasse fra værktøj før rengøring. Spartelrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Vigtigt

Undgå at spartle, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Tørretiderne afhænger af temperatur/luftfugtighed og lagtykkelse.

Anvend beskyttelsesbriller ved slibning af spartel over øjenhøjde. Slibemaske skal også anvendes.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.