

# Scotte Re2 Grund- og Loftmaling



Grund- og dækmalning  
Refleksfri  
\*Delvist biobaseret

Scotte Re2 er en refleksfri grund- og loftmaling, der er særlig velegnet til rum med stort lysindfald, reflekser og pletlys. Malingen er delvist biobaseret\* og vil med sin meget gode miljøprofil være et oplagt valg til grønne byggerier. Loftmalingen kan anvendes på de fleste overflader og har en rigtig god dækkeevne. Biobaseret indhold: 27% iht. ASTM D6866-22

## Teknisk information

BRUGSOMRÅDE  
Interiør

RÆKKEEVNE  
7 - 9 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Helmat

VÆRKTØJ  
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR  
Mellem +5°C og ca. +25°C overfladetemperatur.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV  
LUFTFUGTIGHED  
Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 2 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED  
Vand eller Penselvask


BINDEMIDDEL  
Akryl

TØRSTOFINDHOLD VÆGT  
49 %

TØRSTOFINDHOLD VOL.  
35 %

VOC  
Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: [www.beckers.dk](http://www.beckers.dk)



Opbevares frostfrit



Det svenske Astma- og Allergiforbundets anbefaling gælder ikke under påføring af malingen, men først to uger efter påføring. Udvis forsigtighed under påføring, og sørg for god ventilation de to første uger.

## Forberedelse af overfladen

Rengør overfladerne for snavs og støv. Revner, huller og andre ujævnheder udsættes med en egnet spartelmasse. Umalede overflader: Grund med Microdispers eller let foryndet Scotte Re2. Tidligere malede overflader: Rengør med Progold Grundrens iflg. Instruktionerne på produktet. Limfarvede eller kalkede overflader: Vask limfarven/kalken af med vand til så smittefri overflade som muligt. Grund med fortyndet Microdispers. Overflader, hvor der er risiko for gennemtrængning efter fx nikotin-, brand- eller vandskade behandles med egnet isolerende maling. Kontakt altid Teknisk Service ved tvivlsspørgsmål.

## Påføring

Mal 1-2 lag af Scotte Re2.

## Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingerester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

## Vedligehold

Daglig pleje: Rengør overfladen med universal rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. For det bedste resultat vask hele væggen nedefra og op. Husk at lufte, så væggene tørrer hurtigere. Pletfjerning: Anvend universal rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Sorte misfarvninger (metalfsmitning) som f.eks. nøgler eller metalringe, der er gnedet mod den malede overflade, kan fjernes med et rent viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit. Reparationsmaling: Mal altid med det samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved et andet batchnummer kan der forekomme en lille farveforskel. For at undgå struktur-, farve-, og glansforskelle males hele overfladen. Ved udbedring/reparation af pletter;

prøv at efterligne væggen struktur/penselstrøg ved at anvende samme type rulle/pensel som sidst, Små pletter kan dattes med en pensel. Øvrigt: Vægmalings gode egenskaber opnås først efter ca. 14 dages tørretid ved normal stuetemperatur (23°C). Undgå at udsætte overfladerne for snavs eller rengøring før vægmalingen er færdighærdet.

## Vigtigt

Brug altid ansigtsmaske og fuldt dækkende tøj, hvis malingen sprayeres på.

*Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.*

Version