

Skridbeskyttelse (Halkskydd)



*Mindsker risiko for glideulykker
Kan anvendes både inde og ude
Giver en ru overflade, som tåler mekanisk slitage*

Gør gulvet mere lege- og løbesikkert ved at gøre det mindre glat. Beckers Skridbeskyttelse er et tørt pulver som tilsættes i gulvmalinger eller -lakker for at opnå en ru overflade, som mindsker risikoen for skridulykker både indendørs og udendørs. Beckers Skridbeskyttelse tåler gentagen slitage og er derfor egnet selv i grove rum såsom garage og kælder.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE
Universel

Forberedelse af overfladen

Jævnfør anbefaling på det produkt, det blandes i.

Påføring

Beckers Skridbeskyttelse blandes i sidste lag for bedste skridbeskyttelse. Hvis kravet til rengøring er meget stort, kan Skridbeskyttelse anvendes også i næstsidste lag. Normalt tilsættes en pakke til 4 liter maling eller lak. Mængden kan dog varieres for at give forskellig grovhed.

Efter blanding har Skridbeskyttelse en tendens til at flyde op til overfladen, hvorfor der bør røres jævnlgt under arbejdsforløbet.

Vigtigt

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.

Version 180322