

Skridbeskyttelse (Halkskydd)

Gør gulvet mere lege- og løbesikkert ved at gøre det mindre glat. Beckers Skridbeskyttelse er et tørt pulver som tilsættes i gulvmalinger eller -lakker for at opnå en ru overflade, som mindsker risikoen for skridulykker både indendørs og udendørs. Beckers Skridbeskyttelse tåler gentagen slitage og er derfor egnet selv i grove rum såsom garage og kælder.



TEKNISK DATA

Rækkeevne	
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Emballage	0.17 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Jævnfør anbefaling på det produkt, det blandes i.

Påføring

Beckers Skridbeskyttelse blandes i sidste lag for bedste skridbeskyttelse. Hvis kravet til rengøring er meget stort, kan Skridbeskyttelse anvendes også i næstsidste lag. Normalt tilsættes en pakke til 4 liter maling eller lak. Mængden kan dog varieres for at give forskellig grovhed.

Efter blanding har Skridbeskyttelse en tendens til at flyde op til overfladen, hvorfor der bør røres jævnligt under arbejdsforløbet.

Bemærk

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.