

Terrassevask



*Egnet til mange typer af træoverflader
Fungerer godt som rengøring før f.eks. lasering
Opløser effektivt gammel olie*

Første skridt til at få en smuk terrasse er rengøring. Beckers Terrassevask anvendes til rengøring af ubehandlede og olierede træoverflader såsom terrasser, træfliser, stakit og havemøbler. Sæben anvendes nemt på underlag som fyr, gran, ædeltræ som teak, eg m.m. Gør terrassen i stand før udesæsonen. Med Beckers Terrassevask får du en ren og frisk terrasse, fri for smuds, olie og fernis.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

RÆKKEEVNE

3 m²/l

INDEHOLDER

SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM
DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM
TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL
CELLULOSE

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Påføring

BLANDING Bland 1 del produkt til 9 dele vand alt. en bøtte Terrassevask blandes i 4,5 liter koldt vand i en åben plastbeholder under omrøring. Lad blandingen stå i ca. 5-10 min., og omrør før brug. Blandingen bør anvendes i løbet af 2-4 timer. 5 liter færdig opløsning rækker til ca. 13-15 m² (ca. 3 m²/liter).

PÅFØRING Påføres i rigelig mængde med pensel eller rulle, lad virke i 15-30 min. Flader i ædeltræ dog maksimalt 10 min. Påfør mere "blanding" ved behov, så fladen holdes fugtig. Ved varmt og solrigt vejr bør fladen fugtes med vand inden behandling, så blandingen ikke tørrer for hurtigt.

VASK Bearbejd fladen kraftigt med børste eller højtryksvask, skyl omhyggeligt med vand. Anvend et ikke skrabende værktøj (fx skurebørste, scotch brite eller tilsvarende). Undgå for højt tryk ved højtryksvask, da ældre træ let kan tage skade. Meget snavsede/mørke flader kan behøve flere behandlinger

EFTERBEHANDLING Træfibre, der evt. har rejst sig, fjernes ved en let slibning. Vaskede gelænder- og terrasseflader behandles med Elit Træolie. Ædeltræ (møbler) behandles med Beckers Træolie iht. anvisning.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.