

Terrassevask

Første skridt til at få en smuk terrasse er rengøring. Beckers Terrassevask anvendes til rengøring af ubehandlede og olierede træoverflader såsom terrasser, træfliser, stakit og havemøbler. Sæben anvendes nemt på underlag som fyr, gran, ædeltræ som teak, eg m.m. Gør terrassen i stand før udesæsonen. Med Beckers Terrassevask får du en ren og frisk terrasse, fri for smuds, olie og fernis.



TEKNISK DATA

Rækkeevne	3 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter timer. Overmaling efter timer.
Indeholder	SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL CELLULOSE
Emballage	0.5 l

BRUGSANVISNING

Påføring

BLANDING Bland 1 del produkt til 9 dele vand alt. en bøtte Terrassevask blandes i 4,5 liter koldt vand i en åben plastbeholder under omrøring. Lad blandingen stå i ca. 5-10 min., og omrør før brug. Blandingen bør anvendes i løbet af 2-4 timer. 5 liter færdig opløsning rækker til ca. 13-15 m² (ca. 3 m²/liter).

PÅFØRING Påføres i rigelig mængde med pensel eller rulle, lad virke i 15-30 min. Flader i ædeltræ dog maksimalt

10 min. Påfør mere "blanding" ved behov, så fladen holdes fugtig. Ved varmt og solrigt vejr bør fladen fugtes med vand inden behandling, så blandingen ikke tørrer for hurtigt.

VASK Bearbejd fladen kraftigt med børste eller højtryksvask, skyl omhyggeligt med vand. Anvend et ikke skrabende værktøj (fx skurebørste, scotch brite eller tilsvarende). Undgå for højt tryk ved højtryksvask, da ældre træ let kan tage skade. Meget snavsede/mørke flader kan behøve flere behandlinger

EFTERBEHANDLING Træfibre, der evt. har rejst sig, fjernes ved en let slibning. Vaskede gelænder- og terrasseflader behandles med Elit Træolie. Ædeltræ (møbler) behandles med Beckers Træolie iht. anvisning.

Sundhed og sikkerhed

Indeholder: natriumcarbonat peroxyhydrat. **Fare** Kan forstærke brand, brandnærende. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade.



Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.