

Vådrumsgrund

Beckers Vådrumsgrund er en grunder til helt vandtætte og slidstærke overflader i rum, som er udsat for vand, f.eks. bruser, badeværelse og vaskerum. Vådrumsgrund indgår sammen med Vådrumsmaling i Beckers vådrumsmalingssystem. Anvendes til forlimning, limning og grunding af væv på gipsplader, puds og beton. Anvend Beckers vådrumssystem til tætning, som beskytter mod vand og fugtindtrængning.



TEKNISK DATA

Bindemiddel	Vinyl acetate ethylene (VAE)
Værktøj	pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur
Rækkeevne	7 m ² /l
Tørretid	Klæbefri efter 3 timer. Overmaling efter 6 timer.
Emballage	1 l, 4 l, 10 l

BRUGSANVISNING

Forberedelse

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Hvis overfladen er blank slibes den mat med mellemgroft sandpapir.

VINYLTAPETER: Spaltbare vinyltapeter nedrives. Vinyltapeter, der ikke kan nedrives, rengøres for kalk, sæberester og smuds. Tørres derefter af med Rød Etanol for at løsne rester af blødgøringsmiddel. Bløde og tykke PVC-materialer fjernes helt.

PUDS, BETON, GIPSPLADER: På- og bredspartling foretages med Scotte LW eller Beckers Vådrumsspartel.

Påføring

Overfladerne skal være rene og tørre. Absorberende overflader skal forlimes med Vådrumsgrund fortyndet med vand i forholdet 1:1. Væv limes og grundes med Vådrumsgrund. Dette kan uføres vådt-i-vådt. Færdigmal 2 gange med Vådrumsmaling.

Bemærk

Sørg for god udluftning ved maling i rum med dårlig ventilation.

OBS! Undgå maling på overflader, som er lavere end +10°C.

Indtørret maling på huden fjernes med rødsprit. Beskyt derfor hænder med bomuldshandsker ved opsætning af væv.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Miljø og affaldshåndtering

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.