

Vindueskit



*Ekstra holdbar
Rigtig god vedhæftning
Smidig konsistens og let at arbejde med*

Det kan kræve tålmodighed at kitte vinduer - med Beckers Vindueskit bliver det lidt nemmere. Vindueskit er baseret på vegetabiliske olier og anvendes på glas og reparation af kitfals før ommaling. Beckers Vindueskit er ekstra holdbart og har rigtig god vedhæftning på glas, træ og metal. Den smidige konsistens gør produktet let at arbejde med under påføring med kittekniv.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Eksteriør

VÆRKTØJ

Kniv

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 120 timer.

BINDEMIDDEL

Olie

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit

Forberedelse af overfladen

Rengør fladen for fedt og snavs. Skrab løstsiddende kit og maling af. Træene flader behandles med grundolie.

Påføring

Fyld kittfalsen godt med kit. Jævn fugen med en kitkniv eller spartel. Fönsterkitt kan overmales efter ca. 5 døgn. Stryg malingen 1-2 mm ind på glasset.

Når du er færdig med at fuge

Undgå udslip i afløb, eventuelle rester indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres til genbrug.

Vigtigt

Laveste kitningstemperatur er +5°C.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.